

Planungsformular

Anfrage für ein Angebot für Profi-Dry und Profi-Tac

Daten zur Planung einer Warmwasser-Fußbodenvollheizung

Kundenname :

Straße :

PLZ :

Ort :

Mail :

Gebäude: Altbau Altbau gedämmt Neubau Niedrigenergiehaus

Vollheizung

Mögliche Fußbodenaufbauhöhe in mm

Profi-Dry : Aufbauhöhe 55 mm incl. Trockenestrich 25 mm

Profi-Dry : Aufbauhöhe 75 mm incl. Estrich (45 mm Überdeckung)

Profi-Tac : Aufbauhöhe 91 mm incl. Estrich (45 mm Überdeckung)

Was befindet sich unter der Fläche, die mit der Fußbodenvollheizung ausgelegt werden soll?

- Beheizter Kellerraum/Wohnraum
- Unbeheizter Kellerraum oder Erdreich

(Achtung! Der Boden muss bis zum Erdreich oder bei unbeheizten Kellerräume gedämmt werden.)

Welcher Fußbodenbelag ist geplant? (unterschiedlich nach Raum)

- Fliesen
- Teppich
- Parkett (bis 14 mm)
- Laminat
- PVC

Bitte einen maßstabsgerechten Grundrissplan (sinnvoll wäre 1:50 oder 1:100) oder eine Skizze mit allen Maßangaben schicken.

Die Raumnutzung (z.B. Bad, Küche) muss ersichtlich sein, Darstellung der gewünschten Flächen, die mit der Fußbodenheizung beheizt werden sollen.

Darstellung der Stellflächen (mit Maßen), die nicht mit einer Fußbodenheizung ausgelegt werden, wie z.B. Bade-/Duschwanne, Stand-WC, Kaminöfen, Säulen.

Verteiler-Standort (z.B. Flur, Abstellraum, Heiz Raum, etc.) oder falls das System an die/den Heizkörper angebunden werden soll: Heizkörper-Standort.